



IS standard



GROWING TOGETHER

BK RUF N TUF



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



BK RUF N TUF

 BK RUF N TUF es un neumático que en la banda de rodadura presenta un dibujo con bloques, idóneo para operaciones de transporte con remolques y camionetas. Es ideal para utilizarlo por carretera y garantiza una óptima duración.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
											
Ø 16"	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	830	-	-	STD	8	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	830	-	-	STD	12	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	830	-	-	STD	14	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	830	395	2576	STD	16	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	830	-	-	STD	14	TL	-

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - S.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura