



IS standard



GROWING TOGETHER

AW 729



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



A8



149

Performance



Compactación reducida
del suelo



Auto limpieza



Durabilidad



Porifera carretera



AW 729

 El AW 729 es un neumático agrícola diseñado específicamente para aplicaciones de transporte, cosecha de heno, empaçado y labranza de tierras. Su diseño de hombro redondeado y banda de rodadura con tres surcos centrales proporciona una baja compactación del suelo y evita daños en el campo. El AW 729 es el neumático ideal para la agricultura moderna y es adecuado tanto para usarse tanto en carretera como fuera de ella.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS	
		Estándar	Alternativa								DW	FR
												
Ø 16"	340/55 - 16 (13.0/55 - 16)	11.0	-	343	785	358	2358	STD	-	TL	121 A8	133 A8
Ø 17"	15.0/55 - 17	13.00	13; W 13	385	850	377	2560	STD	10	TL	122 A8	134 A8
	380/55 - 17	13.00	13; W 13	385	850	377	2560	STD	-	TL	122 A8	134 A8
	480/45 - 17	16.00	-	480	866	400	2526	STD	-	TL	134 A8	146 A8
	500/50 - 17	16.00	-	500	945	426	2885	STD	-	TL	137 A8	149 A8

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - S.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling