



PAC MASTER

Beschreibung

PAC MASTER ist ein Diagonalreifen für Straßenwalzen, der hohe Stabilität bietet und einen verlängerten Produktlebenszyklus sichert. Der Reifen ist aus einer speziellen Gummimischung hergestellt, die besondere Hitzebeständigkeit verleiht.

UM

US Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Industriell ■ Walze



Version	STANDARD
Reifentyp	TT
Reifengröße	7.50-16
LI/SS	

Abmessungen US Standard

USA-Code	94035342
QSB (in)	8.9
AD (in)	32.1
Felge empf.	6.0
Felge alt.	6.5
ECE	E11-106R-004648

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	127
5	6400
10	5070

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.