



IS standard



GROWING TOGETHER

# MINEFORCE



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

E-4



## Technologies



Banda de rodadura profunda



Servicio pesado



Mezcla especial



Resistencia al calor



Robusta carcasa

## Performance



Tracción



Resistencia a cortes y desgarros



Resistencia a la perforación



## MINEFORCE

🇪🇸 MINEFORCE es un neumático de bandas diagonales diseñado especialmente para camiones de transporte en operaciones de minería y canteras. El neumático de alto rendimiento para camiones volquete MINEFORCE es la respuesta innovadora de BKT a los entornos mineros rocosos, abrasivos y duros. Tiene un exclusivo diseño de la banda de rodadura con compuestos desarrollados especialmente para condiciones mineras duras y rocosas. Su gran superficie de contacto con tacos rígidos proporciona un desgaste uniforme de la banda de rodadura y un ciclo de vida más largo.

|         | MEDIDA     | TT/TL | TRA CODE | PR | LI/SS | Versión | TKPH | O.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm) | LLANTA    |             |
|---------|------------|-------|----------|----|-------|---------|------|--------------|--------------|-------------|------------|------------------------------------|-----------|-------------|
|         |            |       |          |    |       |         |      |              |              |             |            |                                    | Estándar  | Alternativa |
| Ø 35"   | 24.00 - 35 | TL    | E-4      | 48 | -     | CR      | 370  | 655          | 2190         | 1003        | 6482       | 68                                 | 17.00/3.5 | -           |
| Ø 49"   | 27.00 - 49 | TL    | E-4      | 48 | -     | STD     | 475  | 740          | 2695         | 1253        | 7985       | 67                                 | 19.50/4.0 | -           |
|         | 27.00 - 49 | TL    | E-4      | 54 | -     | STD     | 475  | 740          | 2695         | 1253        | 7985       | 67                                 | 19.50/4.0 | -           |
|         | 27.00 - 49 | TL    | E-4      | 66 | -     | CR      | 475  | 740          | 2695         | 1253        | 7985       | 68                                 | 19.50/4.0 | -           |
| NEWSIZE |            |       |          |    |       |         |      |              |              |             |            |                                    |           |             |

CR: Cut Resistant - STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura