



INDUSTRIAL RIB F3

Descripción

INDUSTRIAL RIB F3 es un neumático agro-industrial con dibujo de bloques en la banda de rodadura proyectado para las actividades de transporte en el campo y la carretera, así como para los trabajos en el campo con maquinaria agrícola y remolques. Este neumático se caracteriza por una mezcla de extraordinaria resistencia a los rastrojos, por lo que es idóneo en las condiciones de trabajo más críticas y asegura un largo ciclo de vida del producto.

UM

US Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Maquinaria agrícola



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

11L-16SL

LI/SS

116;A6

Dimensiones US Standard

Código USA	94000142
AS (in)	11.0
DT (in)	32.7
Llanta rec.	W 8 L
Llanta alt.	8 LB; 10 LB; W 10 L
ECE	E11-106R-004304
Código TRA	F3

Capacidad de carga (US)

mph / psi	52
20	2760
25	2470

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.