



AGRIMAX V-FLECTO



AGRIMAX V-FLECTO är BKT:s svar på de utmanande kraven beträffande både teknik och prestanda när det gäller motorstarka traktorer. Däcket passar perfekt till jordbearbetning och transportarbeten tack vare den minskade jordpackningen och självrensande egenskaper. Den innovativa VF-teknologin ger AGRIMAX V-FLECTO hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med standard- och IF-däck, och uppnår höga hastigheter. Det omfattar även NRO-teknologi, så att du kan sätta standardfälgar på däcket. BKT har konstruerat däcket med optimerad geometri för att förbättra förarkomforten både på åkern och vägen, och samtidigt minska bränsleförbrukningen.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Motorstark traktor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

VF620/70R42

175;D

undefined IS Standard

SW (mm)	620
OD (mm)	1935
SLR (mm)	849
RC (mm)	5795
Rim Rec	DW 21 B
Rim Alt	DW 20 B; DW 23 B
ECE	E11-106R-0011233

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0
70	3140	3640	4145	4710	5210	5715	6275
from 65 to 40	3450	4005	4555	5175	5730	6280	6900
30	3520	4085	4645	5280	5840	6405	7035
20	3590	4165	4740	5385	5960	6530	7175
10	3795	4405	5010	5695	6300	6910	7590
*Upto 10 Cyc with front loader	4830	5605	6380	7245	8020	8795	9660
10HT	3520	4085	4645	5280	5840	6405	7035

25-03-2026