



AGRI TRAILER

Descrizione

AGRI TRAILER è stato specificamente sviluppato per rimorchi del trattore. Lo pneumatico è ideale per l'agricoltura moderna, essendo idoneo per di trasporto sia su strada che fuori strada. La sua costruzione robusta si traduce in elevata capacità di carico, mentre il battistrada extra profondo consente un migliore chilometraggio nonché un ciclo di vita prolungato dello pneumatico.

UM

US Standard

Costruzione

◆ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Rimorchio



Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TT

Dimensioni pneumatico

10.00-20

LI/SS

Dimensioni US Standard

Codice USA	94070909
LS (in)	11.3
DT (in)	42.5
Cerchio cons.	7.5
Cerchio alt.	7.0; 8.0

Portata (US)

mph / psi	-	-
-	-	-
-	-	-

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.