



AGRIMAX V-FLECTO



Шины AGRIMAX V-FLECTO — это ответ компании BKT на потребность в технологиях и характеристиках для высокомоощных тракторов. Эти шины идеально подходят для обработки почвы и грузоперевозок за счет сниженного уплотнения почвы и способности к самоочищению. Благодаря инновационной технологии VF шины AGRIMAX V-FLECTO могут выдерживать большие нагрузки при низком давлении воздуха в них по сравнению со стандартными шинами и шинами с технологией IF. Кроме того, они хорошо зарекомендовали себя при движении на высокой скорости. Эти шины также характеризуются опцией узкого обода, что позволяет устанавливать их на стандартные ободья. Компания BKT разработала эти шины с оптимизированной геометрией для повышения комфорта движения как в поле, так и на дороге с одновременным уменьшением расхода топлива.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Трактор высокой мощности

Version

STEEL BELTED SPL

Tire Type

TL

undefined IS Standard

SW (mm)	479
OD (mm)	2038
SLR (mm)	938
RC (mm)	6195
Rim Rec	DW16L
Rim Alt	DW15L
ECE	E11-106R-0010595

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6
70	2610	3035	3455	3950	4375	4795	5290	5570	6135	6630	7050
from 65 to 40	2870	3335	3800	4340	4805	5270	5815	6125	6745	7285	7750
30	2925	3400	3875	4430	4905	5380	5930	6245	6880	7435	7905
20	2985	3470	3950	4515	5000	5485	6045	6370	7015	7580	8060
10	3155	3670	4180	4775	5290	5800	6395	6735	7420	8015	8525
Upto 30 Cyclic	3255	3785	4310	4930	5455	5985	6600	6950	7655	8270	8795
Upto 15 Cyclic	3885	4515	5145	5880	6510	7140	7875	8295	9135	9870	10500
Upto 10 Cyclic	4260	4950	5640	6445	7135	7825	8630	9090	10010	10815	11505
10HT	2925	3400	3875	4430	4905	5380	5930	6245	6880	7435	7905

23-03-2026