



IS standard



GROWING TOGETHER

**FORESTLAND**



SCHEDA TECNICA PRODOTTO





Diagonale

LS-2



B

155

#### Technologies



Servizio pesante



Carcassa robusta



Mescola speciale

#### Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Elevata resistenza alla perforazione



Durabilità



Trazione



Autopulitura



Stabilità



# FORESTLAND

**FORESTLAND** è il modello agro-forestale più recente e innovativo di BKT. Questo pneumatico convenzionale è stato progettato specificamente per le applicazioni più gravose nei contesti forestali ma può essere impiegato anche in operazioni agricole quali taglio e pacciamatura nonché nelle attività di paesaggismo. Particolarmente resistente anche nelle condizioni operative più difficili grazie alla carcassa in poliestere, FORESTLAND vanta una mescola del battistrada resistente a tagli e lacerazioni ed un fianco robusto che assicurano lunga durata allo pneumatico. Mentre il design della spalla aperta favorisce una trazione eccellente sui terreni soffici, il particolare disegno del battistrada con i suoi tasselli rigidi e rinforzati garantisce una buona aderenza su qualsiasi terreno nonché elevate proprietà di autopulitura. Infine, grazie al tallone rinforzato, FORESTLAND garantisce un alto livello di stabilità anche nelle operazioni più gravose.

|       | MISURA    | CERCHIO      |            | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | SRI<br>(index) | Versione | PR | TT/TL | LI/SS            |
|-------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|----------|----|-------|------------------|
|       |           | Raccomandato | Ammesso    |              |              |             |            |                |          |    |       |                  |
|       |           |              |            |              |              |             |            |                |          |    |       |                  |
| Ø 28" | 14.9 - 28 | W 13         | W 12; W 11 | 378          | 1365         | 636         | 4182       | 650            | STD      | 14 | TT    | 140 A8/<br>137 B |
| Ø 38" | 18.4 - 38 | W 16 L       | W 15 L     | 467          | 1750         | 813         | 5384       | 825            | STD      | 14 | TT    | 155 A8/<br>152 B |

STD: Standard



Tolleranze: O.D.  $\pm 2\%$  - S.W.  $\pm 2\%$  - RC  $\pm 2.5\%$  - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento