

 IS standard

BKT
GROWING TOGETHER

RIDEMAX
RADIAL TRANSPORT TIRES
FL 690



FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI



Radial



197



RIDEMAX FL 690

RADIAL TRANSPORT TIRES

RO RIDEMAX FL 690 este o anvelopă radială de flotatie și transport pentru cisterne și remorci. Anvelopa este potrivită pentru 75% aplicații pe șosea. Ca răspuns la cererea tot mai mare de sarcini mari în agricultura modernă, BKT a proiectat această anvelopă care are curea de oțel, rezistența la sarcini foarte grele și care crește productivitatea fermierului. Rezistența scăzută la rulare contribuie la o mai bună economie de combustibil.

Tehnologii



Bandă de oțel



Talon ranforsat



High Speed



Model în bloc

Performanță



Șosea



Durabilitate



Economie de combustibil

| | Dimensiune anvelopă | LI/SS | JANTĂ | | S.W. (mm) | D.T. (mm) | SLR (mm) | RC (mm) | SRI (index) | Versiune |
|-------|------------------------------------|--------------|---------|---------------|-----------|-----------|----------|---------|-------------|----------|
| | | | Rec. | Alt. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Ø 26" | 28 L R 26 (750/65 R 26) | 176 A8/173 B | DW 25 B | DW 23 B | 719 | 1590 | 695 | 4745 | 750 | STD |
| Ø 32" | 30.5 L R 32 | 184 A8/181 B | DH 27 B | DW 27 B | 790 | 1800 | 806 | 5430 | 875 | STD |
| | 800/60 R 32 | 185 D | DH 27 B | DW 27 B | 800 | 1800 | 817 | 5454 | 850 | STD |
| | VF 900/65 R 32 (VF 35.5 L R 32) | 197 D | DW 31 B | DW 30 ; TW 30 | 930 | 1986 | 838 | 5878 | 925 | STD |

STD: Standard



Toleranțe: D.T. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice de sarcină/Simbol viteză; S.W. = Lățimea secțiunii; D.T. = Diametru total; SLR = Rază încărcată static; RC = Circumferința de rulare; SRI = Indice rază viteză