



FS 216

Descripción

FS 216 se caracteriza por el robusto dibujo de los tacos, con una angulación optimizada y más ancha para potenciar las prestaciones relativas a la tracción en los vehículos forwarder (autocargadores) y las máquinas arrastradoras (skidder). Este neumático ofrece una excelente resistencia a los cortes y los desgarres, incluso en las condiciones operativas más críticas, asegurando en todos los casos la máxima protección contra posibles daños.

UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Cosechadora forestal



Versión

STEEL BELTED

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

28L-26

LI/SS

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	720
DT (mm)	1660
REC (mm)	742
CR (mm)	4912
Llanta rec.	DW 25 A; DW 25 B
ECE	E11-106R-006734
Código TRA	LS2

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	4.00	3.40
10	9200	-
30	-	6550

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.