



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX

RADIAL TRACTOR TIRES

RT 945



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



Technologies



Robusta carcasa

Performance



Elevada capacidad de carga



Durabilidad



Estabilidad



Auto limpieza



Tracción



AGRIMAX RT 945

RADIAL TRACTOR TIRES

AGRIMAX RT 945 se ha proyectado especialmente para los cultivos en hileras, ya que no daña los cultivos y protege la cosecha. Además, sus extraordinarias capacidades de auto-limpieza permiten pasar rápidamente del campo a la carretera, donde AGRIMAX RT 945 demuestra excelentes prestaciones. La carcasa robusta proporciona una excelente estabilidad, tracción excepcional y una durabilidad extraordinaria.

	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
Ø 30"	420/90 R 30	147 A8/B	DW 13	W 14 L	418	1518	684	4571	700	STD
Ø 42"	320/90 R 42 (12.4 R 42)	139 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	1643	760	4944	775	STD
Ø 46"	320/90 R 46 (12.4 R 46)	146 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	1744	810	5232	825	STD
	320/90 R 46 (12.4 R 46)	148 D/151 A8	W 10	W 9 ; W 11	319	1744	810	5232	825	STD
	380/90 R 46 (14.9 R 46)	155 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1852	866	5648	875	STD
	380/90 R 46 (14.9 R 46)	159 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1852	859	5699	875	STD
Ø 50"	320/90 R 50 (12.4 R 50)	150 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	1846	873	5618	875	STD
	380/90 R 50 (14.9 R 50)	151 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1954	906	5900	925	STD
	380/90 R 50 (14.9 R 50)	160 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	390	1954	921	5958	925	STD
Ø 54"	320/90 R 54 (12.4 R 54)	156 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	1948	930	6021	925	STD
	380/90 R 54 (14.9 R 54)	158 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	2056	962	6232	975	STD

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura