



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 569



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



180

Tecnologias



All Steel



Alta velocidade

Performance



Tração



Autolimpieza



Conforto



Baixa resistência ao rolamento



Durabilidade



Estabilidade



MULTIMAX MP 569

RADIAL MPT TIRES

O MULTIMAX MP 569 é um pneu radial de alto desempenho concebido para aplicações industriais exigentes. O MULTIMAX MP 569 é a escolha ideal para equipar manipuladores telescópicos e outros equipamentos de construção, como tratores industriais e escavadoras. O desenho profundo da banda de rodagem, combinado com os blocos largos nos ombros, garante uma tração excepcional e excelente flutuação em diversos tipos de superfície. A construção radial totalmente em aço proporciona uma durabilidade excepcional e uma resistência superior a perfurações, prolongando significativamente a vida útil do pneu. Desenhado com blocos direcionais em ângulo, o padrão da banda de rodagem facilita a autolimpieza eficaz, enquanto os blocos centrais ajudam a manter o contacto contínuo com o solo, contribuindo para uma condução suave. Este design integrado da banda de rodagem, que inclui blocos centrais e ombreiras, torna o MULTIMAX MP 569 altamente versátil e adequado para aplicações tanto em estrada como fora dela.

	MEDIDA	LI/SS	JANTE		O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
										
Ø 19.5"	445/70 R 19.5 (18 R 19.5)	173 A8/ 180 A2	14.00	-	453	1112	498	3363	-	STD
	NEWSIZE									
Ø 22.5"	445/65 R 22.5 (18 R 22.5)	169 J	13.00	14.00	440	1174	528	3558	-	STD

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento