



I - 1

Beskrivning

I-1 har utvecklats för fält- och vägtransport samt jordbearbetning med arbetsfordon och släp. I-1 är ett höghastighetsdäck som optimerar körtiderna så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Den speciella konstruktionen ger lång livslängd även under tuffa omständigheter och om det finns stubb på fälten.

UM

IS Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Jordbruk ■ Arbetsfordon



Version

SPECIAL

Tire Type

TT

Däckstorlek

7.50-16SL

LI/SS

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	205
OD (mm)	785
SLR (mm)	350
RC (mm)	2300
Rim Rec	5.50 F
Rim Alt	6 LB
TRA Code	I1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	4.10
65	1215

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.