



## FLOTATION RIB 774



### Descripción

FLOTATION RIB 774 es ideal para aplicaciones con ejes no motrices para la cosecha de heno y para los remolques. Ha sido proyectado para proporcionar óptimas prestaciones, reduciendo el tiempo que se tarda en las operaciones ofreciendo una elevada capacidad de carga así como una vida más larga del neumático.

### UM

IS Standard

### Construcción

⊠ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Cosechadora

Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

600/55-22.5

LI/SS

# Dimensiones IS Standard

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| AS (mm)     | 600             |
| DT (mm)     | 1230            |
| REC (mm)    | 540             |
| CR (mm)     | 3716            |
| Llanta rec. | AG 20.00        |
| ECE         | E11-106R-005943 |

## Capacidad de carga (IS)

|            |      |      |      |
|------------|------|------|------|
| km/h / bar | 1.50 | 1.70 | 2.00 |
| 10 FR      | 5915 | 6365 | 7000 |
| 20 FR      | 5325 | 5725 | 6300 |
| 30 FR      | 4730 | 5090 | 5600 |
| 40 FR      | 4225 | 4545 | 5000 |
| 50 FR      | 3805 | 4090 | 4500 |

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.