



FL 630 SUPER

Descrição

FL 630 SUPER é um pneu Flotation especialmente idóneo para o emprego com reboques, cisternas móveis e espalhadores. A sua estrutura resistente fornece uma tração excelente e uma adesão perfeita, também nas curvas e durante as manobras. O desenho especial do piso do pneu garante a aderência em qualquer tipo de terreno, para além de propriedades de autolimpeza avançada. FL 630 SUPER pode alcançar velocidades até 70 km/h.



UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Espalhador

Versão STEEL BELTED

Tipo de pneu TL

Medida do pneu 710/50R30.5

LI/SS 173;D

Dimensões IS Standard

LS (mm)	686
DT (mm)	1485
RCS (mm)	676
CR (mm)	4550
Jante rec.	AG 20.00
Jante alt.	AG 24.00
ECE	E11-106R-0010340

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1835	2130	2430	3020	3435	4025	4500	4910	5385	5915
65	2015	2340	2665	3315	3770	4420	4940	5395	5915	6500
50	2440	2835	3225	4015	4565	5350	5980	6530	7160	7865
40	2745	3185	3625	4510	5130	6015	6720	7340	8045	8840
25	3185	3700	4215	5240	5960	6985	7810	8525	9350	10270
10	3630	4215	4800	5970	6790	7960	8895	9715	10650	11700

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.