EARTHMAX SR 452

Beschreibung

EARTHMAX SR 452 ist ein All-Steel-Radialreifen, der speziell für artikulierte Muldenkipper bei Transportarbeiten entwickelt wurde. Das einzigartige, tiefe Reifenprofil Klasse E-4 verleiht erstklassige Traktion und hervorragende Hitzebeständigkeit. Es reduziert Vibrationen und Geräusche auf ein Minimum und bietet ausgezeichnetes Handling und besten Komfort. Die robuste Stahlkarkasse mit Stahlgürteln verleiht außerordentliche Stabilität sowie Schnitt- und Stichfestigkeit. Der quadratisch geformte Schulterbereich von EARTHMAX SR 452 steht für besten Bodenkontakt und exzellente Manövrierbarkeit.

UM

IS Standard

Baumaschinen

Radial

Maschinen

OTR ▪ Starrer Muldenkipper

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Reifentyp	TL
Reifengröße	24.00R35
LI/SS	212;B

Abmessungen IS Standard

AD (mm)	2170
SLR (mm)	995
RU (mm)	6729
Felge empf.	17.00/3.5
TRA-Code	E4

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	7.25	7.50	7.75	8.00
50	19000	19250	19500	20000

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.