



## AGRIMAX V-FLECTO



AGRIMAX V-FLECTO este răspunsul BKT la cererea de tehnologie și performanță pentru tractoare de mare putere. Această anvelopă este perfectă pentru aplicații de cultivare a solului și de transport datorită compactării reduse a solului și proprietăților de auto-curățare. Cu tehnologia inovatoare VF, AGRIMAX V-FLECTO poate transporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu anvelopele standard și IF, atingând viteze mari. Dispune, de asemenea, de Narrow Rim Option (Opțiunea cu jante înguste) care permite montarea jantelor standard pe anvelopă. BKT a proiectat această anvelopă cu geometrie optimizată pentru a spori confortul la condus atât pe câmp, cât și pe drum, reducând consumul de combustibil.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Tractor de mare putere

Version

STANDARD

Tire Type

TL

VF710/55R34

170;D

## undefined IS Standard

SW (mm)	708
OD (mm)	1659
SLR (mm)	726
RC (mm)	4910
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 27 B
ECE	E11-106R-0010831
TRA Code	R1W

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	2
70	2675	3110	3600	4040	4475	4910	5460
from 65 to 40	2940	3420	3960	4440	4920	5400	6000
30	2995	3485	4035	4525	5015	5505	6120
20	3055	3555	4115	4615	5115	5615	6240
10	3230	3760	4355	4880	5410	5940	6600
*Upto 10 Cyc with front loader	4115	4785	5540	6215	6885	7560	8400
10HT	2995	3485	4035	4525	5015	5505	6120

25-03-2026