



IS standard



GROWING TOGETHER

SM 55 IND-5S



PRODUKTDATENBLATT



Bias



SM 55 IND-5S

SM 55 IND-5S wurde speziell für Reach-Stacker und Containerstapler entwickelt. Die spezielle, verschleißfeste Gummimischung gewährleistet ein langes Reifenleben auf Asphaltböden oder Zement und bietet den Maschinen hervorragende Stabilität im Hebemodus.

Technologies



extra tiefes
Laufflächenprofil



Schwersteinsatz

Performance



Schnitt- und
Stichfestigkeit



Beständigkeit



harte Oberflächen



Stabilität

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
											
Ø 24"	12.00 - 24	TT	20	-	PORT IND	310	1275	594	3777	8.5	7.33 V ; 8 ; 8.00 V ; 8.50 V
Ø 25"	18.00 - 25	TL	40	-	PORT SPL	517	1665	765	5118	13.00/2.5	15.00/2.5

PORT IND: Port Industrial - PORT SPL: Port Special



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung