



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX

RADIAL TRACTOR TIRES

RT 955



FICHE PRODUIT



Radial

R-1



D



154



Technologies



Carcasse robuste

Performance



Capacité de charge élevée



Durabilité



Stabilité



Auto-nettoyage



Traction



AGRIMAX RT 955

RADIAL TRACTOR TIRES

🇫🇷 AGRIMAX RT 955 est un pneu radial BKT idéal pour les applications cultures en couloir, et certaines tailles conviennent même pour la pulvérisation et les vignes. Avec son épaule arrondie, la bande de roulement assure d'excellentes performances en matière de traction, stabilité et qualités d'autonettoyage. Grâce à sa carcasse robuste, AGRIMAX RT 955 garantit une capacité de charge élevée.

	DIMENSION	LI/SS	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	SRI (index)	Version
			Recommandée	Alternative						
Ø 24"	210/90 R 24 (8.3 R 24)	107 A8/B	W 7	W 6	214	1010	462	3027	475	STD
Ø 28"	210/95 R 28 (8.3 R 28)	116 A8/B	W 7	W 6	214	1111	513	3364	525	STD
Ø 32"	210/95 R 32 (8.3 R 32)	120 A8/B	W 7	W 6	214	1213	571	3703	575	STD
	230/95 R 32 (9.5 R 32)	128 A8/B	W 7	W 8	228	1251	585	3810	600	STD
	270/80 R 32	131 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	270	1225	569	3711	600	STD
	NEWSIZE 270/95 R 32 (11.2 R 32)	136 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	275	1327	614	4076	625	STD
Ø 36"	230/95 R 36 (9.5 R 36)	130 A8/B	W 7	W 8	228	1352	639	4112	650	STD
	270/80 R 36	134 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	275	1346	629	4090	650	STD
	270/95 R 36 (11.2 R 36)	139 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	275	1428	665	4335	675	STD
Ø 38"	270/95 R 38 (11.2 R 38)	140 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	275	1479	697	4510	700	STD
Ø 40"	230/95 R 40 (9.5 R 40)	132 A8/B	W 7	W 8	228	1454	690	4445	700	STD
Ø 42"	230/95 R 42 (9.5 R 42)	133 A8/B	W 7	W 8	228	1506	714	4595	725	STD
	300/85 R 42 (11.2 R 42)	144 A8/B	W 9	W 10 ; W 11	295	1577	745	4850	750	STD

STD: Standard

Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement



Radial

R-1



D



154



Technologies



Carcasse robuste

Performance

Capacité de charge
élevée

Durabilité



Stabilité



Auto-nettoyage



Traction



	DIMENSION	LI/SS	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	SRI (index)	Version
			Recommandée	Alternative						
Ø 44"	210/95 R 44 (8.3 R 44)	120 A8/B	W 7	W 6	214	1518	721	4653	725	STD
	230/95 R 44 (9.5 R 44)	134 A8/B	W 7	W 8	228	1556	739	4788	750	STD
	270/95 R 44 (11.2 R 44)	142 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	275	1632	764	4983	775	STD
Ø 46"	270/95 R 46 (11.2 R 46)	143 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	275	1683	792	5169	800	STD
	300/95 R 46 (12.4 R 46)	148 A8/B	W 9	W 10 ; W 11 ; DW 10 ; DW 11	295	1738	812	5318	825	STD
	300/95 R 46 (12.4 R 46)	148 D/ 151 A8	W 9	W 10 ; W 11 ; DW 10 ; DW 11	295	1738	812	5318	825	STD
	340/85 R 46 (13.6 R 46)	150 A8/B	W 12	W 11	353	1746	826	5346	850	STD
Ø 48"	230/95 R 48 (9.5 R 48)	136 A8/B	W 7	W 8	228	1656	792	5085	800	STD
	230/95 R 48 (9.5 R 48)	136 D/ 139 A8	W 7	W 8	228	1656	792	5085	800	STD
	270/95 R 48 (11.2 R 48)	144 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	275	1733	820	5351	825	STD
	340/85 R 48 (13.6 R 48)	152 A8/B	W 12	W 11	353	1797	855	5572	875	STD
	340/85 R 48 (13.6 R 48)	151 D/ 154 A8	W 12	W 11	353	1797	855	5572	875	STD
Ø 52"	300/95 R 52 (12.4 R 52)	151 A8/B	W 9	W 10 ; W 11 ; DW 10 ; DW 11	295	1891	889	5774	900	STD
Ø 54"	270/95 R 54 (11.2 R 54)	146 A8/B	W 9	W 8 ; W 10	275	1885	894	5815	900	STD

STD: Standard

Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur;
R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement