



IS standard



GROWING TOGETHER

AW 729



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



149

Performance



Compacção reduzida do solo



Autolimpeza



Durabilidade



Emfóra da estrada



AW 729

O AW 729 é um pneu agrícola concebido especificamente para aplicações de transporte, colheita de feno, enfardamento e lavoura. O formato arredondado e três ranhuras centrais no piso proporcionam baixa compactação do solo e evitam danos no campo. O AW 729 é o pneu ideal para a agricultura moderna e é adequado tanto para uso dentro como fora da estrada.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS	
		Standard	Alternativa								DW	FR
												
Ø 16"	340/55 - 16 (13.0/55 - 16)	11.0	-	343	785	358	2358	STD	-	TL	121 A8	133 A8
Ø 17"	15.0/55 - 17	13.00	13; W 13	385	850	377	2560	STD	10	TL	122 A8	134 A8
	380/55 - 17	13.00	13; W 13	385	850	377	2560	STD	-	TL	122 A8	134 A8
	480/45 - 17	16.00	-	480	866	400	2526	STD	-	TL	134 A8	146 A8
	500/50 - 17	16.00	-	500	945	426	2885	STD	-	TL	137 A8	149 A8

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling