



IS standard



GROWING TOGETHER

AW 726



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



Technologies



Dibujo de bloques

Performance



Durabilidad



Auto limpieza



AW 726

 AW 726 ha sido particularmente desarrollado para remolques en las aplicaciones de transporte. Este neumático es idóneo para utilizarlo tanto por la carretera como fuera de la carretera. AW 726 asegura óptimas prestaciones en la carretera y una excelente auto-limpieza. El dibujo con bloques asegura un amplio ciclo de vida del producto.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS	
		Estándar	Alternativa									
Ø 15.3"	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	855	363	2531	AB	14	TL	126 A8	139 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	855	363	2531	STD	14	TL	126 A8	139 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	855	373	2540	SB	14	TL	126 A8	139 A8
Ø 15.5"	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	-	-	STD	18	TL	137 A8	149 A8
Ø 17"	420/55 - 17	13.00	-	415	890	392	2584	STD	-	TL	121 A8	133 A8

AB: Aramid Belted - STD: Standard - SB: Steel Belted



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling