



PUDDLE SPECIAL (B)

Descripción

PUDDLE SPECIAL es un neumático agrícola R-2 particularmente desarrollado para utilizarlo en los arrozales. El diseño extra profundo de la banda de rodadura, además de la disposición especial de los tacos, asegura una óptima adherencia y una excelente tracción incluso en terrenos húmedos y blandos. El amplio elemento central ofrece una mejor capacidad de adaptación para las aplicaciones por carretera, así como excelentes prestaciones operativas. Además, PUDDLE SPECIAL muestra óptimas propiedades de auto-limpieza y una elevada duración.



UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Pulverizador

Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	120/90-26
LI/SS	90;A2

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	127
DT (mm)	940
REC (mm)	448
CR (mm)	2847
Llanta rec.	4 JA
ECE	E11-106R-005236

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	3.00
10	600

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.