



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 468



PRODUKTDATENBLATT



Radial

E-4



B



257



Technologies



All Steel



robuste Karkasse

Performance



harte felsige Oberfläche



hohe Tragfähigkeit



Beständigkeit



Selbstreinigung



EARTHMAX SR 468

RADIAL OTR TIRES

Der EARTHMAX SR 468 ist ein Vollstahl-Radialreifen, der speziell für Starre Kipper entwickelt wurde. Sein einzigartiges Laufflächendesign mit speziellen Gummimischungen macht ihn perfekt für harte, felsige und schwierige Bergbaubedingungen. Seine Profilstollenblöcke mit umlaufenden Rillen und ineinander verschlungenen Blöcken gewährleisten eine effektive Wärmeableitung. Außerdem hilft die robuste Vierkantschulter beim Auswerfen loser Steine und schützt den Reifen vor Beschädigungen. Der EARTHMAX SR 468 wurde mit Hilfe der Spitzentechnologie von BKT entwickelt, um schwere Lasten zu tragen, eine längere Nutzungsdauer zu gewährleisten und Widerstandsfähigkeit gegen Gesteinsschnitte und Durchschläge zu bieten.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W.	O.D.	SLR	RC	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Empfohlene	Zugelassene
														
Ø 49"	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	CRC	392	735	2720	1235	8351	83	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	***	226 B	CRC	432	735	2720	1235	8351	83	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	STDC	458	735	2720	1235	8351	83	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	***	226 B	STDC	505	735	2720	1235	8351	83	19.50/4.0	-
Ø 57"	37.00 R 57	TL	E-4	**	245 B	CRC	725	1030	3425	1520	10315	88	27.00/6.0	29.00/6.0
	37.00 R 57	TL	E-4	**	245 B	STDC	850	1030	3425	1520	10315	88	27.00/6.0	29.00/6.0
	37.00 R 57	TL	E-4	**	245 B	HRC	1020	1030	3425	1520	10315	88	27.00/6.0	29.00/6.0
	37.00 R 57	TL	E-4	***	249 B	HRC	1100	1030	3425	1520	10315	88	27.00/6.0	29.00/6.0
	40.00 R 57	TL	E-4	**	250 B	CRC	800	1125	3575	1595	10700	100	29.00/6.0	32.00/6.0
	40.00 R 57	TL	E-4	**	250 B	STDC	950	1125	3575	1595	10700	100	29.00/6.0	32.00/6.0
	40.00 R 57	TL	E-4	**	250 B	HRC	1130	1125	3575	1595	10700	100	29.00/6.0	32.00/6.0
	46/90 R 57	TL	E-4	**	252 B	CRC	825	1140	3575	1590	10800	100	29.00/6.0	32.00/6.0
	46/90 R 57	TL	E-4	**	252 B	STDC	980	1140	3575	1590	10800	100	29.00/6.0	32.00/6.0
	46/90 R 57	TL	E-4	**	252 B	HRC	1165	1140	3575	1590	10800	100	29.00/6.0	32.00/6.0
	50/80 R 57	TL	E-4	**	257 B	CRC	950	1205	3610	1597	10870	96	32.00/6.0	34.00/6.0 ; 29.00/6.0

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STDC: Standard Compound

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung



Radial

E-4



B



257



Technologies



All Steel



robuste Karkasse

Performance



harte felsige Oberfläche



hohe Tragfähigkeit



Beständigkeit



Selbstreinigung



	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
Ø 57"	50/80 R 57	TL	E-4	**	257 B	STDC	1130	1205	3610	1597	10870	96	32.00/6.0	34.00/6.0 ; 29.00/6.0
	50/80 R 57	TL	E-4	**	257 B	HRC	1340	1205	3610	1597	10870	96	32.00/6.0	34.00/6.0 ; 29.00/6.0

STDC: Standard Compound - HRC: Heat Resistant Compound



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung