



IS standard



GROWING TOGETHER

AW 909



PRODUKTDATENBLATT



Bias



A8



143

Performance



Handling und Komfort



AW 909

AW 909 wurde für die Bodenbearbeitung, Heuernte und Transportanwendungen mit landwirtschaftlichen Geräten, Anhängern und Heupressen entwickelt. Er ist ideal für die moderne Landwirtschaft auf und abseits der Straße.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS	
		Empfohlene	Zugelassene								DW	FR
Ø 12"	10.0/75 - 12	9.00	7.0	264	710	313	2080	STD	8	TL	-	116 A8
	10.0/80 - 12	9.00	7.0	264	710	313	2080	STD	8	TL	-	116 A8
	10.0/80 - 12	9.00	7.0	264	710	313	2080	STD	10	TL	-	121 A8
Ø 15.3"	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	343	2227	STD	10	TL	-	123 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	343	2227	STD	12	TL	-	126 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	343	2227	STD	14	TL	-	130 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	343	2227	STD	18	TL	-	135 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	844	370	2473	STD	16	TL	-	141 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	844	370	2473	STD	18	TL	-	143 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	844	370	2473	STD	10	TL	-	131 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	844	370	2473	STD	12	TL	-	135 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	844	370	2473	STD	14	TL	-	139 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	844	370	2473	STD	16	TT	-	141 A8
	12.5/80 - 15.3	9.00	-	312	889	387	2593	STD	14	TL	-	142 A8

STD: Standard

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling



Bias



143

Performance



Handling und Komfort



	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS	
		Empfohlene	Zugelassene								DW	FR
Ø 17"	15.0/55 - 17	13.00	13	391	850	377	2490	STD	10	TL	-	134 A8
	15.0/55 - 17	13.00	13	391	850	377	2490	STD	12	TL	-	138 A8
	15.0/55 - 17	13.00	13	391	850	377	2490	STD	14	TL	-	141 A8

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling