



AW 726

Beschreibung

AW 726 wurde speziell für Anhänger bei Anwendungen zum Transport entwickelt. Er eignet sich sowohl zum Straßeneinsatz als auch abseits der Straße. AW 726 zeichnet sich durch hervorragende Performance auf der Straße und beste Selbstreinigungseigenschaften aus. Das Blockmuster gewährleistet ein langes Reifenleben.

UM

US Standard

Baumaschinen

◆ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Anhänger



Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

400/60-15.5

LI/SS

Abmessungen US Standard

USA-Code	94054008
QSB (in)	15.7
AD (in)	34.4
Felge empf.	AG 13.00
ECE	E11-106R-005341

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	65
5 FR	10030
15 FR	8530
20 FR	8020
25 FR	7160
5 DW	7100
15 DW	6030
20 DW	5680
25 DW	5070

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 20-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.