



AGRIMAX V-FLECTO



AGRIMAX V-FLECTO är BKT:s svar på de utmanande kraven beträffande både teknik och prestanda när det gäller motorstarka traktorer. Däcket passar perfekt till jordbearbetning och transportarbeten tack vare den minskade jordpackningen och självrensande egenskaper. Den innovativa VF-teknologin ger AGRIMAX V-FLECTO hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med standard- och IF-däck, och uppnår höga hastigheter. Det omfattar även NRO-teknologi, så att du kan sätta standardfälgar på däcket. BKT har konstruerat däcket med optimerad geometri för att förbättra förarkomforten både på åkern och vägen, och samtidigt minska bränsleförbrukningen.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Motorstark traktor

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

VF900/65R46

193;D

undefined US Standard

USA Code	94512690
SW (in)	35.4
OD (in)	92.0
SLR (in)	39.6
RC (in)	275.7
Rim Rec	DW 30B
ECE	E11-106R-0010961

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29
45	11760	13600	15450	17530	19150	20760	23070
from 40 to 25	12930	14960	16990	19270	21040	22820	25350
20	13180	15260	17320	19640	21460	23270	25860
12	13440	15550	17660	20030	21880	23720	26370
5	14220	16450	18680	21190	23140	25100	27890
*Upto 5 Cyc with front loader	18110	20945	23790	26985	29465	31945	35495
5 HT	13180	15260	17320	19640	21460	23270	25860

24-03-2026