



RT 851

Description

RT 851 est un pneu R-1 particulièrement conçu pour les tracteurs dans les applications sur pelouses. Le dessin spécial arrondi des crampons a été développé pour limiter tout éventuel dommage à la pelouse et aux plantes qui poussent, en modérant aussi le compactage du sol. La robuste carcasse en nylon avec ceintures résistantes en polyester garantit une traction exceptionnelle et une capacité de charge augmentée.

UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Tracteur



Version	STANDARD
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	14.9LR20
LI/SS	119;A8/B

Dimensions IS Standard

LS (mm)	378
DT (mm)	1100
RCS (mm)	498
CR (mm)	3286
Jante rec.	W 13
Jante alt.	W 11; W 12; W 14
ECE	E11-106R-002989
Code TRA	R1

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	750	875	995	1120	1240	1360
40	750	875	995	1120	1240	1360
30	805	935	1070	1200	1330	1460
10 LT	1005	1170	1335	1500	1665	1825
10 HT	805	935	1070	1200	1330	1460

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.