



GF 305 FARM TRAILER



Descripción

GF 305 FARM TRAILER ha sido desarrollado para maquinaria agrícola utilizada en las operaciones de transporte. Este neumático es delicado con el terreno evitando daños a los cultivos.

UM

IS Standard

Construcción

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ▪ Maquinaria agrícola

Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

205/65-10

LI/SS

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	212
DT (mm)	520
REC (mm)	223
CR (mm)	1508
Llanta rec.	6.00
ECE	E11-106R-003578

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	6.20
40	695

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.