



EARTHMAX SR 41



Beskrivning

EARTHMAX SR 41 är ett radialdäck helt i stål som är perfekt för dumper, lastare och bulldozer. Tack vare sin stålstruktur och speciella blockmönster ger EARTHMAX SR 41 utmärkt motståndskraft mot punkteringar och en förlängd livslängd. Förutom arbete utan stilleståndstid garanterar däckets även extraordinär komfort. EARTHMAX SR 41 finns även i SH-4**** för dumper med lågprofil (LPDT) som används vid transporter under jorden.

UM

US Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

OTR ■ Väg- och terränggående lastbil

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type TL

Däckstorlek 29.5R25

LI/SS

Dimensioner US Standard

USA Code	94051052
OD (in)	73.3
SLR (in)	32.7
RC (in)	216.9
Rim Rec	25.00/3.5
TRA Code	SH4

Load Capacity (US)

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.