



LIFTMAX LM SMOOTH



LIFTMAX LM SMOOTH är speciellt framtagen för hantering av tomma containrar, men den är också lämplig för tunga lasttruckar och gaffeltruckar. Det släta däckmönstret ger en jämn viktfordelning över hela kontaktytan och förhindrar sprickbildning i basklackarna. Den unika gummiblandningen garanterar utmärkt slitstyrka och lång livslängd. LIFTMAX LM SMOOTH är perfekt för logistikoperationer på hårda ytor, särskilt på asfalt. Det starka höljet helt i stål och den förstärkta sidoväggen säkerställer maximal stabilitet och optimal hantering i lyftläge. Dessutom absorberar det radiella höljet ojämnheter i ytan, vilket resulterar i förbättrad körkomfort och minskad trötthet hos föraren. Eftersom LIFTMAX LM SMOOTH är antistatisk kan det avleda statisk laddning från fordonet.

IS Standard

 Radial

Industriell ■ Containerhanterare

Version

INDUSTRIAL

Tire Type

TL

14.00R24

193;A5

undefined IS Standard

OD (mm)	1415
Rim Rec	10.00W
Rim Alt	10.0; 10.00WA

Load Capacity (IS)

km/h / bar	10.00
25	11500

25-03-2026