



IS standard



GROWING TOGETHER

AS 505



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



Performance



Durabilidade



Autolimpeza



Tração



AS 505

 AS 505 é muito apropriado para trabalhos da terra com reboques e implementos agrícolas. O pneu destaca-se pelas suas ótimas propriedades de autolimpagem, além da maior tração sobre o terreno, nomeadamente em solos lamacentos. O pneu garante um ciclo de vida prolongado.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS	
		Standard	Alternativa									
Ø 15"	6.5/80 - 15	5.0	4½ K; 5 K; 5 J	171	695	325	2106	STD	6	TL	86 A8	98 A8
	6.5/80 - 15	5.0	4½ K; 5 K; 5 J	171	695	325	2106	STD	8	TL	92 A8	104 A8

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling