



AGRIMAX SPARGO SB

Beschreibung

AGRIMAX SPARGO SB ist ein spezieller Reifen für Reihenkulturen, der sich besonders für Traktoren und Feldspritzen bei Sprühanwendungen im Freiland und in Reihenkulturen sowie für Spezialtraktoren in Obst- und Weinbaugebieten eignet. Dank seiner fortschrittlichen VF-Technologie (Very Increased Flexion) ist der Reifen in der Lage, eine 40 % höhere Last zu tragen als ein Standardreifen derselben Größe bei gleichem Luftdruck. Die breite Aufstandsfläche sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung sowie eine geringe Bodenverdichtung auf dem Feld. AGRIMAX SPARGO SB steht für exzellente Leistung und hohe Geschwindigkeitseffizienz auf der Straße und im Gelände bis zu 65 km/h. Darüber hinaus sorgt die robuste Polyesterkarkasse für längere Beständigkeit, besseres Handling und erhöhte Dimensionsstabilität neben mehr Stabilität und Kontrolle der Maschine sowohl auf dem Feld als auch auf der Straße. Dabei wird die Gefahr des Reifenschlupfes vermieden und der Kraftstoffverbrauch gesenkt. AGRIMAX SPARGO SB zeichnet sich durch ein spezielles Seitenwanddesign aus, das die Elastizität des Reifens erhöht und Vibrationen reduziert - eine wesentliche Voraussetzung für den Einsatz mit Präzisionsspritzen. Schließlich garantiert die Stahlgürtelkonstruktion ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Durchstiche neben hervorragender Tragfähigkeit für schwere Lasten, während das außergewöhnlich robuste Stollendesign für eine verbesserte Traktion steht. Die Kombination all dieser Merkmale führt zu einer geringeren



wirtschaftlichen und ökologischen Belastung bei gleichzeitiger Erhöhung von Produktivität und Bedienerkomfort.

UM

US Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

Landwirtschaft ■ Tractor

Version	STEEL BELTED
Reifentyp	TL
Reifengröße	VF270/95R54
LI/SS	157;D

Abmessungen US Standard

USA-Code	94512898
QSB (in)	11.0
AD (in)	74.8
SLR (in)	35.2
RU (in)	230.0
Felge empf.	W9
ECE	E11-106R-0010833

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	14	17	20	23	29	35	41	46	52	58
45	3900	4400	4900	5310	5890	6220	6790	7380	7880	8280
from 40 to 25	4280	4830	5370	5820	6460	6830	7470	8110	8650	9100
20	4370	4930	5480	5950	6600	6970	7620	8270	8820	9290
12	4460	5020	5590	6070	6730	7100	7760	8430	9000	9460
5	4710	5320	5910	6420	7110	7510	8220	8920	9520	10010

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.