



## AGRIMAX V-FLECTO

### Descrizione

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'innovativa tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.



### UM

IS Standard

### Costruzione

 Radial

### Macchinario

Agricoltura ■ Trattore a elevata potenza

Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

VF650/65R38

LI/SS

169;D

## Dimensioni IS Standard

LS (mm)	650
DT (mm)	1811
RCS (mm)	798
CR (mm)	5387
Cerchio cons.	DW 23 B
Cerchio alt.	DW 21 B
ECE	E11-106R-005022
Codice TRA	R1W

## Portata (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
70	2950	3480	3955	4430	4850	5275
from 65 to 40	3245	3825	4350	4870	5335	5800
30	3305	3900	4435	4965	5440	5915
20	3370	3975	4520	5060	5545	6030
10	3565	4205	4785	5355	5865	6380
*Upto 10 Cyc with front loader	4540	5355	6090	6815	7465	8120
10HT	3305	3900	4435	4965	5440	5915

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.