



FLOTATION 648

Descrição

FLOTATION 648 é especialmente idóneo para transportes no campo e na estrada e aplicações de espalhadores. Algumas medidas são apropriadas para ceifeiras/prensas para fardos de palha. O desenho especial do piso do pneu permite o transporte de cargas muito pesadas com pressões baixas, garantindo, por conseguinte, uma compactação reduzida do solo, protegendo as culturas de prejuízos.

UM

US Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Enfardadeira de feno



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

350/65-22.5

LI/SS

Dimensões US Standard

Código USA	94030644
LS (in)	14.1
DT (in)	40.6
RCS (in)	17.8
CR (in)	120.8
Jante rec.	AG 11.75
ECE	E11-106R-004551

Capacidade de carga (US)

mph / psi	29	44	58	73
5 FR	6240	7900	9350	10650
10 FR	5610	7110	8420	9580
20 FR	4980	6320	7480	8520
25 FR	4450	5640	6680	7610
30 FR	4010	5080	6010	6780
5 DW	4390	5560	6590	7500
10 DW	3950	5000	5930	6750
20 DW	3510	4440	5270	6000
25 DW	3130	3970	4710	5360
30 DW	2820	3570	4230	4810

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.