



ST 180

Descrizione

ST 180 è uno pneumatico sviluppato per applicazioni di trasporto con rimorchi e attrezzi agricoli. Il disegno specifico del battistrada riduce l'usura, garantendo un ciclo di vita lungo dello pneumatico. ST 180 è disponibile in tre versioni: una versione "aramid belted" con cinture in aramide assicura maggiore resistenza alla perforazione, mentre la versione "special" garantisce elevata resistenza a tagli e lacerazioni.



UM

US Standard

Costruzione

◆ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Attrezzi agricoli

Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	6.00-9
LI/SS	

Dimensioni US Standard

Codice USA	94038350
LS (in)	6.5
DT (in)	21.3
Cerchio cons.	4.00 - I - 55
Cerchio alt.	4.50 - I - 55; I - 70; I - 90
ECE	E4-54R-0022805

Portata (US)

mph / psi	100
62	1520

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.