



IS standard



GROWING TOGETHER

BK 208



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



VK 208

Шины VK 208 подходят для прицепов и легких грузовиков, используемых для перевозок. Эти долговечные и надежные шины можно эксплуатировать как на дороге, так и при выполнении полевых работ.

Характеристики



Долговечность



Для дорог и бездорожья

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 16"	7.50 - 16	6.00 G	-	212	810	-	-	STD	12	ТТ	-
	7.50 - 16	6.00 G	-	212	810	-	-	STD	14	ТТ	-
	7.50 - 16	6.00 G	-	212	810	-	-	STD	16	ТТ	-

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения