



AGRIMAX FORCE

Beskrivning

AGRIMAX FORCE, BKT:s mest exklusiva produkt, är ett radialdäck specialkonstruerat för jordbearbetning, transport- och skördearbeten med kraftfulla traktorer och skördemaskiner och banar väg för förstklassig prestanda och effektivitet. Tack vare IF-teknologin har däcket hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med ett standarddäck och ger minskad jordpackning. AGRIMAX FORCE har förstärkt vulst och erbjuder utökad dragförmåga, imponerande självrensande egenskaper och bränsleekonomi – den bekväma körupplevelsen får du på köpet.



UM

US Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Skördemaskin

Version

STANDARD

Tire Type

TL

Däckstorlek

IF600/70R28

LI/SS

164;D

Dimensioner US Standard

USA Code	94044689
SW (in)	23.7
OD (in)	61.1
SLR (in)	27.3
RC (in)	183.2
Rim Rec	DW 21 B
Rim Alt	DW 20 B
ECE	E4-106R-000795
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
45	4710	5410	6220	7020	7810	8620	9420	10030
from 40 to 25	5180	5950	6830	7720	8600	9480	10360	11000
20	5380	6180	7100	8020	8940	9850	10770	11460
12	5590	6430	7370	8330	9280	10230	11190	11900
5	6570	7550	8670	9800	10910	12040	13150	14000
*Upto 5 Cyc with front loader	7250	8330	9570	10800	12040	13270	14510	15430
5 HT	5380	6180	7100	8020	8940	9850	10770	11460

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.