



## FL 630 SUPER

### Описание

FL 630 SUPER — шины высокой проходимости для прицепов, цистерн и разбрасывателей, используемых для работы в поле и на дороге.

Стойкая конструкция обеспечивает превосходную тягу и великолепное сцепление даже в поворотах и во время маневров. Усиленный борт и брекер из металлокорда гарантируют повышенную устойчивость.



### ЕИ

US Standard

### Строительство

 Radial

### Оборудование

Сельское хозяйство ■ Разбрасыватель

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Размер шины	560/60R22.5
LI/SS	165;D

## Размеры US Standard

USA Code	94059539
SW (in)	21.4
OD (in)	49.0
SLR (in)	21.6
RC (in)	149.0
Rim Rec	AG 16.00
Rim Alt	17.00; 20.00
ECE	E11-106R-006945

## Load Capacity (US)

mph / psi	15	17	23	29	35	41	46	52	58	73
45	3430	3850	4780	5430	6280	7120	7780	8530	9370	10470
40	3730	4190	5200	5920	6830	7750	8470	9280	10200	11350
30	4520	5070	6300	7160	8280	9390	10250	11240	12350	13750
25	5070	5690	7080	8050	9290	10550	11520	12620	13870	15440
15	5890	6610	8220	9350	10800	12260	13380	14670	16110	17940
5	6700	7530	9370	10650	12300	13950	15230	16710	18350	20440

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.