



## EARTHMAX SR 44



### Beskrivning

EARTHMAX SR 44 (E-4) är ett stålradialdäck som passar en mängd olika användningsområden, till exempel i gruvor, vid vägtransporter och skogsavverkning. Det robusta E-4-slitbanemönstret ger både utmärkt dragkraft och hög komfort för föraren. EARTHMAX SR 44 (E-4) hjälper dig att optimera produktiviteten oberoende av användningsområde.

### UM

IS Standard

### Konstruktion

 Radial

### Maskiner

OTR ■ Väg- och terränggående lastbil

Version STANDARD

Tire Type TT

Däckstorlek 12.00R20

LI/SS

## Dimensioner IS Standard

OD (mm)	1138
SLR (mm)	532
RC (mm)	3408
Rim Rec	8.50V
Rim Alt	9.00V
TRA Code	E4

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	7.75
50	4160

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.