IS standard

GROWING TOGETHER

EM 934

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ ШИНЫ

B

146

EM 934

Шины EM 934 разработаны специально для экскаваторов, используемых в дорожном строительстве. Они демонстрируют отличные тяговые характеристики, а также невероятную самоочистительную способность. Уникальная резиновая смесь протектора повышает устойчивость к порезам и разрывам, тогда как прочный каркас обеспечивает долгий срок службы.

Характеристики

Устойчивость к порезам и разрывам

Долговечность

Самоочищение

Тяга

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	ВЕРСИЯ	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	РАЗМЕР ОБОДА	
										РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
∅ 20"	10.00 - 20	TT	16	146 B	STD	280	1060	500	3208	7.5	7.0 ; 8.0
	10.00 - 20	TT	16	146 B	SPL	280	1060	500	3208	7.5	7.0 ; 8.0

STD: Стандартная - SPL: Специальное применение

Погрешность: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; O.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины;
SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения

RU / 08-2024

Все изображения, тексты и графика, содержащиеся в настоящей брошюре, защищены авторским правом компании BKT. Печать настоящей брошюры на бумажных носителях разрешена. Любое другое воспроизведение электронными или иными средствами, а также любые изменения, частичные или полные, изображений, текстов, графики и данных без предварительного письменного разрешения компании BKT запрещены. Компания Balkrishna Industries Limited (BKT) сохраняет за собой право вносить любые изменения в настоящий документ без предварительного уведомления.

GROWING TOGETHER