



## AGRIMAX V-FLECTO

### Descrizione

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'innovativa tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.



### UM

US Standard

### Costruzione

 Radial

### Macchinario

Agricoltura ■ Trattore a elevata potenza

Versione

STEEL BELTED

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

VF710/70R42

LI/SS

193;D

## Dimensioni US Standard

Codice USA	94075140
LS (in)	28.3
DT (in)	81.0
RCS (in)	36.5
CR (in)	245.4
Cerchio cons.	DW 25 B
Cerchio alt.	DW 23 B; DW 24 B
ECE	E11-106R-0010960

## Portata (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41	46	52
<b>45</b>	8540	9920	11310	12930	14310	15700	17310	18230	20070	21690	23070
<b>From 40 to 25</b>	9380	10900	12420	14200	15720	17240	19010	20030	22060	23830	25350
<b>20</b>	9580	11120	12680	14480	16040	17590	19400	20440	22510	24320	25860
<b>12</b>	9770	11340	12930	14770	16360	17930	19770	20830	22950	24790	26370
<b>5</b>	10330	11990	13670	15620	17290	18970	20920	22030	24270	26220	27890
<b>*Upto 5 Cyc with front loader</b>	13140	15270	17390	19880	22010	24140	26620	28040	30890	33370	35490
<b>5 HT</b>	9580	11120	12680	14480	16040	17590	19400	20440	22510	24320	25860

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.