



EARTHMAX SR 48

Descrizione

EARTHMAX SR 48 è uno pneumatico All Steel specificamente sviluppato per dumper rigidi. Questo pneumatico assicura maggiore trazione e straordinaria resistenza all'usura anche nelle operazioni più ardue in ambienti rocciosi. È ideale per il trasporto di carichi pesanti. La spalla di forma quadrata protegge il fianco da tagli e danni. EARTHMAX SR 48 mostra una robusta carcassa All Steel che offre eccezionale protezione contro urti e perforazioni di sassi ottimizzando la produttività.

UM

US Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

OTR ■ Dumper rigido



Versione

STANDARD COMPOUND

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

27.00R49

LI/SS

223;B

Dimensioni US Standard

Codice USA	94055142
DT (in)	105.8
RCS (in)	48.2
CR (in)	321.5
Cerchio cons.	19.50/4.0
Codice TRA	E4

Portata (US)

mph / psi	73	76	80	83	87	91	94	98	102
30	45400	48100	49400	50700	52000	55100	56800	58400	60000

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.