



EARTHMAX SR 412

Description

EARTHMAX SR 412 (E-4/L-4) est un pneu radial All Steel (Tout Acier) spécialement conçu pour les tombereaux articulés, les chargeurs et les bulldozers. Le dessin unique de la bande de roulement d'une profondeur E-4 assure une excellente traction et une résistance particulière à la chaleur. Grâce à la carcasse et les ceintures All Steel, EARTHMAX SR 412 permet de transporter des charges lourdes, en offrant une excellente stabilité et une résistance exceptionnelle aux déchirures et crevaisons. EARTHMAX SR 412 est réalisé avec une épaulement en forme de carré qui assure un contact optimal avec le terrain et une manœuvrabilité exceptionnelle.

UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

OTR ■ Camion à benne basculante



Version

CUT RESISTANT COMPOUND

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

750/65R25

LI/SS

190;B

Dimensions US Standard

Code USA	94064144
DT (in)	63.1
RCS (in)	28.1
CR (in)	190.5
Jante rec.	24.00/3.0
Jante alt.	22.00/3.0; 25.00/3.0
Code TRA	E4

Capacité de charge (US)

mph / psi	58	62	65	69
30	20900	21500	22700	23400

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.