



## AW 712

### Beskrivning

AW 712 är ett redskapsradialdäck som är särskilt lämpligt för tankbilar och släpvagnar. Det starka däckhöljet och gummiblandningen med hög motståndskraft säkerställer en lång hållbarhet. AW 712 ger även överlägsen körkomfort.

### UM

US Standard

### Konstruktion

 Radial

### Maskiner

Jordbruk ■ Arbetsfordon



Version

IMPLEMENT

Tire Type

TL

Däckstorlek

260/70R15.3

LI/SS

134;A8/B

## Dimensioner US Standard

USA Code	94059584
SW (in)	10.4
OD (in)	29.9
SLR (in)	13.5
RC (in)	90.7
Rim Rec	9.00
ECE	'E11-106R-005096

## Load Capacity (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58	58	73
30	1360	1730	2110	2440	2810	3190	3420	3790	3920	4400	4670
25	1360	1730	2110	2440	2810	3190	3420	3790	3920	4400	4670
20	1520	1940	2360	2720	3140	3560	3820	4240	4390	4930	5240
15	1620	2060	2510	2900	3340	3790	4070	4520	4660	5240	5570
10	1720	2180	2660	3080	3540	4010	4310	4780	4940	5540	5900
5	1910	2420	2950	3410	3940	4450	4780	5310	5490	6160	6550

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.