



## EARTHMAX SR 47 TP

### Descrizione

EARTHMAX SR 47 TP (E-4) è uno pneumatico radiale All Steel specificamente progettato per dumper rigidi per il trasporto, che operano in condizioni che richiedono la massima trazione e resistenza alla perforazione. La profondità del battistrada E-4 garantisce resistenza all'usura anche su lunghi tragitti, riducendo i tempi di inattività e aumentando la produttività. EARTHMAX SR 47 TP è perfetto per qualsiasi attività che richieda trazione e stabilità, in particolare su terreni fangosi o scivolosi. Disponibile in mescole standard e resistenti al taglio.

### UM

US Standard

### Costruzione

 Radial

### Macchinario

OTR ■ Dumper rigido



Versione

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

24.00R35

LI/SS

209;B

# Dimensioni US Standard

|               |           |
|---------------|-----------|
| Codice USA    | 94074204  |
| DT (in)       | 86.0      |
| RCS (in)      | 38.8      |
| CR (in)       | 260.8     |
| Cerchio cons. | 17.00/3.5 |
| Codice TRA    | E4        |

## Portata (US)

|           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| mph / psi | 73    | 76    | 80    | 83    | 87    | 91    | 94    | 98    | 102   |
| 30        | 30900 | 32000 | 34200 | 35300 | 36400 | 37500 | 38600 | 39700 | 40800 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.