



IS standard



GROWING TOGETHER

SM 55 L-5S



FICHE PRODUIT



SM 55 L-5S

SM 55 (L-5S) est un pneu à construction diagonale idéal pour les opérations souterraines dans les mines. La bande de roulement est réalisée dans un mélange spécial résistant aux coupures et déchirures, et est caractérisée par une profondeur extra L-5S. Ceci se traduit par des temps d'arrêt machine réduits, assurant ainsi une plus longue vie du pneu. Ce pneu est aussi disponible en version "steel belted" avec ceintures en acier.

Technologies



Performance



	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
														
Ø 12"	7.00 - 12	TT	L-5S	16	-	STD	-	205	710	323	2159	31	5.00 S	-
	7.00 - 12	TT	L-5S	14	-	STD	-	205	710	323	2159	31	5.00 S	-
	7.00 - 12	TT	L-5S	16	-	DB	-	205	710	323	2159	31	5.00 S	-
Ø 20"	9.50 - 20	TT	L-5S	16	-	STD	-	275	1065	505	3280	57.5	7.5	-
Ø 24"	12.00 - 24	TT	L-5S	24	-	STD	-	310	1275	594	3777	60	8.5	7.33 V ; 8 ; 8.00 V ; 8.50 V
	12.00 - 24	TT	L-5S	20	-	STD	-	310	1275	594	3777	60	8.5	7.33 V ; 8 ; 8.00 V ; 8.50 V
	12.00 - 24	TT	L-5S	24	-	SB	-	310	1275	594	3777	60	8.5	7.33 V ; 8 ; 8.00 V ; 8.50 V
Ø 25"	17.5 - 25	TL	L-5S	20	-	STD	-	438	1375	631	4043	63.5	14.00/1.5	14.00/1.3 ; 14.00/1.4 (DC)
	17.5 - 25	TL	L-5S	24	-	STD	-	438	1375	631	4043	63.5	14.00/1.5	14.00/1.3 ; 14.00/1.4 (DC)
	17.5 - 25	TL	L-5S	24	-	AR	-	438	1375	631	4043	63.5	14.00/1.5	14.00/1.3 ; 14.00/1.4 (DC)
	17.5 - 25	TL	L-5S	24	-	SB	-	438	1375	631	4043	63.5	14.00/1.5	14.00/1.3 ; 14.00/1.4 (DC)
	17.5 - 25	TL	L-5S	20	-	SB	-	438	1375	631	4043	63.5	14.00/1.5	14.00/1.3 ; 14.00/1.4 (DC)
	18.00 - 25	TL	L-5S	40	-	STD	-	517	1665	765	5118	83	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	L-5S	32	-	STD	-	517	1665	765	5118	83	13.00/2.5	15.00/2.5

STD: Standard - DB: Dual Bead - SB: Steel Belted - AR: Arashield

Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement

Technologies



Performance



	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
														
Ø 25"	18.00 - 25	TL	L-5S	28	-	STD	-	517	1665	765	5118	83	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	L-5S	40	-	AR	-	517	1665	765	5118	83	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	L-5S	28	-	SB	-	517	1665	765	5118	83	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	L-5S	40	-	SB	-	517	1665	765	5118	83	13.00/2.5	15.00/2.5
	20.5 - 25	TL	L-5S	20	-	STD	-	530	1565	-	-	80	17.00/2.0	-
	26.5 - 25	TL	L-5S	36	-	AR	-	700	1798	816	5322	96	22.00/3.0	-
	26.5 - 25	TL	L-5S	28	-	SB	-	700	1798	816	5322	96	22.00/3.0	-
	26.5 - 25	TL	L-5S	32	-	SB	-	700	1798	816	5322	96	22.00/3.0	-
Ø 29"	29.5 - 29	TL	L-5S	40	-	AR	-	755	2020	882	6021	104	25.00/3.5	24.00/3.5
	29.5 - 29	TL	L-5S	28	-	SB	-	755	2020	882	6021	104	25.00/3.5	24.00/3.5
	29.5 - 29	TL	L-5S	40	-	SB	-	755	2020	882	6021	104	25.00/3.5	24.00/3.5
Ø 33"	35/65 - 33	TL	L-5S	48	-	AR	-	920	2085	-	-	98	28.00/3.5	-
	35/65 - 33	TL	L-5S	48	-	SB	-	920	2085	-	-	98	28.00/3.5	-
Ø 45"	45/65 - 45	TL	L-5S	58	-	SB	-	1145	2750	-	-	116	36.00/4.5	-

STD: Standard - SB: Steel Belted - AR: Arashield

Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement