



FS 216

Descrição

FS 216 revela um desenho robusto dos ganchos com angulação otimizada e mais larga para potenciar as performances em terra de tração para máquinas forwarder (autocarregadoras) e máquinas de arrasto skidder. O pneu proporciona uma resistência excelente aos cortes e aos rasgos, mesmo em condições operacionais mais críticas, assegurando, em cada momento, a máxima proteção contra possíveis danos.

UM

US Standard

Construção

▣ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Trator florestal skidder



Versão

STEEL BELTED

Tipo de pneu

TT

Medida do pneu

23.1-26

LI/SS

Dimensões US Standard

Código USA	94028603
LS (in)	23.1
DT (in)	63.6
RCS (in)	28.6
CR (in)	188.2
Jante rec.	DW 20 A; DW 20 B
ECE	E11-106R-003651
Código TRA	LS2

Capacidade de carga (US)

mph / psi	30	25
5	11600	-
20	-	8270

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.