



TR 463

Description

TR 463 a t particulirement conu pour les chargeuses pelleteuses et les tracteurs industriels. Ralis avec un mnlange suprieur de la bande de roulement et avec une robuste carcasse en nylon, ce pneu garantit les meilleurs rsultats dans les applications industrielles et OTR ainsi que sur les chantiers. TR 463 assure une excellente traction pour les roues motrices.

UM

US Standard

Construction

⌘ Bias

Machinerie

Industriel ■ Chargeuse-pelleteuse



INDUSTRIAL

TL

Dimension du pneu

18.4-26

LI/SS

158;A8

Dimensions US Standard

94515073	
	18.9
56.1	
	25.1
165.9	
	DW 16 L
DW 15 L	
	E11-106R-0011590
R4	
mph / psi	42
25	9350

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.