



IT 400

Descrizione

IT 400 è uno pneumatico con disegno del battistrada a blocchi per il principale impiego su strada nelle applicazioni di trasporto per rimorchi a pianale abbassato. Lo pneumatico è idoneo per applicazioni ad alta velocità e garantisce significativi risparmi di carburante.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Industriale ■ Rimorchio a pianale abbassato



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	10.00-15
LI/SS	137/133;J

Dimensioni US Standard

Codice USA	94008230
LS (in)	10.8
DT (in)	36.4
RCS (in)	16.1
CR (in)	108.1
Cerchio cons.	7.5
Cerchio alt.	7.0; 8.0
ECE	E11-54R-0018587

Portata (US)

mph / psi	110	100	90
10	8115	-	-
20	-	6690	-
62 LS	-	5070	-
62 LD	-	-	4540

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.